

AISLANTE CON RED INCORPORADA PARA VIVIENDAS DE ESTRUCTURA METÁLICA




PRESENTACIÓN
Ancho: 1,05 m. Largo: 20 m.

ESPESOR
10 mm.

¡AHORRÁ HASTA
UN 40% DE LA
MANO DE OBRA!

ALUMINIO PURO
EN UNA DE
SUS CARAS

SOLAPE REFORZADO
TERMO
SOLDABLE



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



1
Sobre la estructura metálica presentar los rollos de **ALUFUSION NET** orientados en el mismo sentido de la chapa, con el aluminio orientado hacia arriba.



2
Se puede termosoldar varios rollos (2 o 3) en el piso y luego colocarlos, ahorrando tiempo de instalación.



3
La membrana **ALUFUSION NET** se fija conjuntamente con la chapa con tornillos auto perforantes.



4
A partir de aquí se continúa con el ciclo realizando la unión por termosoldado de los rollos de **ALUFUSION NET** sobre la estructura y colocando las chapas de cubierta.

Sujete las chapas de cubierta con auto perforantes instalados en la cresta de la onda de la chapa.



5
Se repite todo el ciclo hasta completar la cubierta, termosoldando las uniones con pistola de aire caliente, para asegurar la aislación térmica continua y hermética.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN COMPLETAS EN **NUESTRA WEB**

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO EN OBRA

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900
Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.ISOLANT.COM.AR

Copyright 2019

 Whatsapp: +54 9 11 2493-0555

 Mail: isolant@isolant.com.ar

 Instagram: @Isolant.Aislantes

 Facebook: /isolant.aislantes

 Youtube: Isolant Aislantes

ISOLANT
Aislantes